Жесткая муфта FireLock EZ™

ТИП 009 (UL, FM)

ТИП 009V (UL, FM VdS, LPC)

Муфты FireLock EZ типа 009 и типа 009V являются жесткими, предварительно собранными муфтами для соединения труб в системах пожарной защиты. Уникальная конструкция муфт предполагает отсутствие незакрепленных деталей и обеспечивает правильность монтажа и существенный рост производительности.

ВАЖНО

Муфты FireLock EZ типа 009 и типа 009V рекомендуются ТОЛЬКО для использования в системах пожарной защиты.

СЕРТИФИКАТЫ/ДОПУСКИ ТИПА 009 †‡§

Предоставленная ниже информация основана на данных сертификатов/допусков к моменту публикации. Сертификаты/допуски могут изменяться и/или дополняться органами сертификации. За подробной информацией о характеристиках для других труб и последних сертификатах и допусках обратитесь к Victaulic.

Труба	Размер	Номинальное давление - футы/кв. дюйм			Труба	Размер	Номинальное давление - футы/кв. дюйм			Труба	Размер	Номинальное давление - футы/кв. дюйм		
Наим.	Дюймы	UL	ULC	FM	Наим.	Дюймы	UL	ULC	FM	Наим.	Дюймы	UL	ULC	FM
5	1 1/4 – 2	175	175	175	EZT	1 1/4 – 2	300	300	300	MT	1 1/4 – 2	300	300	300
10, 40	1 1/4 – 4	300	300	300	FF	1 1/4 – 4	300	300	300	MLT	1 1/4 – 2	300	300	300
BLT	1 1/4 – 2	300	300	300	FLF	1 1/4 – 4	нет данных	нет данных	300	ST	1 1/4 – 2	нет данных	нет данных	300
DF	1 1/4 – 4	300	300	300	FLT	1 1/4 – 2	нет данных	нет данных	300	STF	1 1/4 – 4	нет данных	нет данных	300
DT	1 1/4 – 2	300	300	300	FLTL	1 1/4 – 2	нет данных	нет данных	300	TF	2 1/4 – 4	нет данных	нет данных	300
EF	1 1/4 – 4	175	175	175	GL	1 1/4 – 2	300	300	300	WLS	1 1/4 - 2	300	300	300
EL	1 1/4 – 2	300	300	300	G5	1 1/4 – 2	175	175	175	WST	1 1/4 – 2	175	175	175
ET40	1 1/4 – 2	300	300	300	G7	1 1/4 – 2	300	300	300	XL	1 1/4 – 2	300	300	300
EZF	3 - 4	300	300	300	MF	1 1/4 – 4	300	300	300					

СЕРТИФИКАТЫ/ДОПУСКИ ТИПА 009V †‡§

Каталог труб	Размер	Номинальное давление				
	Номинальный размер Дюймы мм	VdS	LPC	UL	ULC	FM
§	76,1 мм	—	—	16 бар 232 фунтов/кв. дюйм	16 бар 232 фунтов/кв. дюйм	16 бар 232 фунтов/кв. дюйм
§	1 1/4 – 4, 76,1 мм 32 - 100	16 бар 232 фунтов/кв. дюйм	16 бар 232 фунтов/кв. дюйм	—	—	—
10, 40	1 1/4 32	—	—	20.7 бар 300 фунтов/кв. дюйм	20.7 бар 300 фунтов/кв. дюйм	20.7 бар 300 фунтов/кв. дюйм
	1 1/2 40	—	—	20.7 бар 300 фунтов/кв. дюйм	20.7 бар 300 фунтов/кв. дюйм	20.7 бар 300 фунтов/кв. дюйм
	2 50	—	—	20.7 бар 300 фунтов/кв. дюйм	20.7 бар 300 фунтов/кв. дюйм	20.7 бар 300 фунтов/кв. дюйм
	3 80	—	—	20.7 бар 300 фунтов/кв. дюйм	20.7 бар 300 фунтов/кв. дюйм	20.7 бар 300 фунтов/кв. дюйм
	4 100	—	—	20.7 бар 300 фунтов/кв. дюйм	20.7 бар 300 фунтов/кв. дюйм	20.7 бар 300 фунтов/кв. дюйм

† Сертификат/допуск для влажных и сухих трубопроводов (> –40˚F/–40˚C). Для жестких трубных соединений в системах, работающих при температуре ниже 0˚F/–18˚C Victaulic рекомендует жесткие муфты типа 005 с силиконовыми прокладками класса “L”.

‡ Данные по дополнительной смазке см. в руководстве по монтажу Victaulic (I-100).

§ Муфты типа 009V имеют допуск по VdS и LPC для влажных и сухих систем пожарной защиты до 16 бар/232 фунтов/кв. дюйм.

VICTAULIC – ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА КОМПАНИИ VICTAULIC. © 2006 VICTAULIC COMPANY. ВСЕ ПРАВА СОХРАНЕНЫ. НАПЕЧАТАНО В США.